

# Sproei-schuimblussers

CEN-NEN-EN 1-6 (Euronorm)

**Type MF**

## Schoon en milieuvriendelijk

### SIMPLUS sproei-schuimblussers

zijn zowel voor klasse A-, als voor klasse B-branden geschikt. Deze typen brandblusapparaten worden dan ook vaak ingezet in situaties met meer risico.

Blusschuim heeft een veilige en snelle werking, in het bijzonder voor brandbare vloeistoffen als olie, alcohol, smeermiddelen, vetten en bepaalde soorten plastics betreft.

Het schuim slaat de vlammen neer en legt een ondoordringbare deken over de brandhaard. Door afdekking van het oppervlak wordt herontbranding van dampen voorkomen.

## AFFF blusschuim

Het schuim in de sproei-schuimblussers bevat AFFF, een filmvormend schuim dat met name bij gebruik in draagbare blussers zeer effectief is.

AFFF heeft een lange levensduur en brengt geen schade toe aan materialen en goederen. Alle typen zijn uitgerust met een nieuw ontworpen spuitmond. Daarmee wordt een meer effectieve verspreiding en verbeterde dekking van het schuim verkregen, ook als de blusser door minder ervaren gebruikers gehanteerd wordt.

De blussers zijn aan de buiten- en aan de binnenzijde voorzien van een hoogwaardige coating, waardoor een grote corrosieweerstand wordt verkregen.



## Technische gegevens

	Type MF - 20	Type MF - 60	Type MF - 90
Hoogte mm.	430	530	600
Diameter Ø mm.	108	165	180
Inhoud ltr.	2	6	9
Massa, inclusief vulling in kg.	3,3	9,25	13,25
Spuitduur in seconden	20	60	70
Spuitbereik, aantal meter	3 - 4	8 - 9	8 - 9
Drijfgas	N-2 / 13,5 bar	N-2 / 13,5 bar	N-2 / 13,5 bar
Bluscapaciteit	5A - 55B	13A - 144B	21A - 183B

**simplus brandblusapparaten b.v.**

VEILIG EN BETROUWBAAR SINDS 1932

*Wel degelijk omdat 't om mensen gaat!*

Kantoor/fabriek:  
Wieldrechtsweg 24  
3316 BG Dordrecht

Postadres:  
Postbus 114  
3300 AC Dordrecht

☎ 078 652 0 752  
☎ 078 652 0 753

✉ [simplus@hooglandenmassee.nl](mailto:simplus@hooglandenmassee.nl)